

USC 4 PF - 4 mm²
MORSETTO PORTAFUSIBILE A LEVA
 Fusibile: Ø 5 x 20 mm



La gamma dei morsetti portafusibile della serie USC è per conduttori con sezione nominale di 4 mm² (morsetto portafusibile a leva) e di 10 mm² (morsetto portafusibile a tappo). In entrambe le esecuzioni sono previste versioni con LED di segnalazione, con tensioni di 12V, 24V, 48V, 110V, 220V, 400V.

La versione a tappo è disponibile anche con lampada al neon a 110V e 220V. Sono alloggiabili fusibili Ø 5x20 mm, nella versione a tappo anche fusibili Ø 5x25 mm e Ø 6,3x32 mm (¼" x 1 ¼").

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Passo	8 mm	Peso netto	15 g
-------	------	------------	------

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-3

Sezione	4 mm ²	Tensione ad impulso	6 KV
Corrente	12,5 A max	Tensione di prova	3 KV
Corrente con conduttore max.	-	Grado di lordura	3
Tensione	800 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI≥600

Dati nominali secondo Norma UL 1059

Sezione	22 ÷ 10 AWG	Tensione	600 V
Corrente	7,5 A	Certificato n°	E137870

Dati nominali secondo Norma CSA 22.2

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-



Conduttori allacciabili

Capacità di connessione condutt. flessibile	0,5 ÷ 4 mm ²	Lama cacciavite	3,5 x 0,6 mm
Capacità di connessione condutt. rigido	0,2 ÷ 6 mm ²	Coppia di serraggio (min ÷ max)	0,5 ÷ 0,8 Nm
Tipo di connessione	a vite	Vite	M 3
Lunghezza di spellatura	12 mm	Calibro (IEC 947-1)	A3

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	- 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C
---	---------	---	----------


Altri dati caratteristici

Direzione collegamento	laterale	Numero di collegamenti	2
Diaframma di estremità	si	Numero di piani	1
Diaframma di separazione	no	Guide di supporto DIN 60715	PU30  PU35, PU35/15 
Elemento portafusibile (con o senza LED)	a leva, aperto da un lato	Fusibile	Ø 5 x 20 mm

Materiale isolante

Materiale	PA 66	Colore	beige
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico



Dati per l'ordinazione

Colore:		ARTICOLO	CONF. PZ
beige		USC 4 PF	50
	con LED rosso 24V	USC 4 PF/L24	50
	con LED rosso 48V	USC 4 PF/L48	50
	con LED rosso 110V	USC 4 PF/L110	50
	con LED rosso 220V	USC 4 PF/L220	50
	con LED rosso 400V	USC 4 PF/L400	50

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione	ARTICOLO	CONF. PZ
 DIAFRAMMA DI ESTREMITA'	DFE 4 PF	20
 CILINDRETTO IN OTTONE Ø 5 x 20 mm	CL20	-
 SPINA DI PROVA Ø 2,3 mm	SP 2,3	-
 SIGLATURA	foglio 50 targhette 5x5 mm bianco TNP	10
	" 56 " 10x5 mm bianco TNB	15
	" 56 " 10x5 mm giallo TNG	15

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "sistemi di siglatura" del listino prezzi.